



 **Hallberg-Rassy**

Hallberg-Rassy 340











Generous entrance stair





VOLVO
PENTA





Generous forward cabin with two vanities, two hanging lockers and much further storage



Standard Specification English:

Hull and deck

Gelcoat colour: white. Laminate construction of Hull: isophthalic gelcoat and a vinylester based barrier coat, polyester laminate. Hand lay-up method, insulated against heat and cold. Integrated rubbing strake with brass strip. Blue decorative band in gelcoat. Strong floor reinforcements. Deep bilge. The boat has a bolt on lead keel with sturdy stainless keel bolts. Deck, coachroof areas and also cockpit are of sandwich construction laminated to the hull to form a one piece construction. Cockpit length 2.83 m.

Deck and deck fittings

Integrated bathing step with folding ladder. Toerail, handrails, cockpit seats, cockpit floor, side trims and bathing step in quality teak. Strong stainless steel cleats forward and aft. Spring cleats and fittings for gennaker blocks fitted on toe rail. Four skylights deckhatches with clear acrylic glass. Totally six opening portlights. The toilet compartment has an opening deck hatch as well as an opening port light. The aft cabin has a opening porthole. Pulpit and pushpit guard rails. Two Lewmar 40 EVO selftailing chrome sheet winches. Two Lewmar 30 EVO chrome halyard winches. Windscreen with handholds and sprayhood. The mid section of the screen opens. Easy view compass in instrument console above sliding hatch. Genoajib tracks with floating blocks and return pulleys to sheet winches. Stainless steel ruddershfts with two self aligning bearings for each rudder for safety and low friction in all situations. Tiller steering. Two self-closing ventilators on coach roof. Chain locker forward with space for fenders and chain. Integrated bowsprit. Deck scupper drains to avoid hull marking. Space aft for two 3 kg gas cylinders.

Mast, rigging and sails

Fractional rig by Seldén with strong tackle backstay tensioner with purchase 1:32 for trimming of mast. Headsail furling and reefing system Seldén Furlex TD with under deck furler. Double spreaders. Windex on mast top. Mainsail and genoajib in Offshore version from Elvström Sails in Denmark. Main sail cover. Halyards and lines lead into cockpit through 8 Spinlock jammers. Single line reefing system to the cockpit. Seldén Rodkick. Main boom supplied with outhaul and two reefing lines. LED deck light on mast. International LED Navigation Lights.

Accommodation

Interior tastefully finished in khaya mahogany with matt silk varnish. Flush mounted interior locker doors with invisible hinges and built in end stoppers. Well positioned lighting. No fiberglass visible. High quality upholstery. 12 cm sandwich foam cushions, all in two densities for great comfort. Curtains for side portlights and skylight hatches. Floors are in real mahogany wood with inlaid

holly stripes and varnished. Inspection openings in floorboards for easy access to valves, speed transducer, bilge etc.

Saloon

Two sofas, each 2.00 m. Lockers above the sofas and partially in the L sofa. White headlining accentuated with mahogany inlays. There is a strong saloon table. Three opening portlights in the saloon/galley area. Headroom 1.91 m.

Galley

Solid composite stone countertop with mahogany fiddles around. Cooker with oven, lighting with the push of a button, no matches needed. Two extra deep double sinks. Ample stowage room, chopping board, drawers and waste bin. Fridge: well insulated box with basket and cooling unit with an electric Danfoss Compressor. Vanity with electric switch panel. Two opening portlights in the galley area.

Forward cabin

Generous double berth 2.04 m long and 1.98 m wide at the widest part. Footend 62 cm wide. Two big hanging lockers, two vanities and several lockers. Above and below berth generous stowage (no tank). Opening portlights and opening deck hatch over the berth. Door leading to saloon.

Aft cabin

2.00 m long berth, 173 cm wide at widest part. Footend 142 cm wide. Spacious hanging locker. Lockers above berth and stowage below. Door leading to saloon. Opening porthole for good ventilation.

Heads compartment

Interior lining and cupboard in white matt Resopal. Watertight shower stall with teak grating. Robust manual pump toilet. Holding tank, to be emptied by gravity or deck pump outlet. Composite stone wash basin and countertop. Stowage above and below. Large mirror. Opening porthole as well as opening deck hatch for good ventilation. The deckhatch glass is milk coloured, to allow light in but obscure view.

Engine, electricity and fuel

3 Cylinder Volvo Penta D1-30 engine with sail drive and a two bladed folding bronze propeller. Carefully sound insulated. All parts easily accessible. The engine is fresh water cooled. Engine hours counter. 12 Volt starter battery 62 Ah dedicated for engine start only. House batteries 240 Ah 12 v flat plate type. Charging of batteries is by 115 A alternator from engine. Switch panel with fuel and water gauges, voltmeter and automatic circuit breakers. Lighting strategically placed throughout. 12 v outlets at the saloon vanity and above sliding hatch in cockpit. International LED

Navigation Lights. Capacity of Diesel tank 188 l, located under the stb side sofa.

Water

Pressurised fresh water system with one eight litres pressure tank for cold water. Freshwater tank 277 litres, located under part of the port side saloon sofa. Manual bilge pump as well as an emergency bilge pump.

Instrumentation

Raymarine i50 Tridata with Triducer for Speed, Depth and water temperature. Magnetic compass. Engine panel with RPM-meter and engine hours counter. Tank meters for fuel and fresh water are located at the electric central above the saloon vanity.

Ventilation

Four flush mounted opening deck hatches, seven opening port holes, ventilation in companionway washboard, two self closing vents in the saloon. Ventilated interior lockers.

Certification

The boat is CE certified by DNV-GL (Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd) and delivered with a CE certificate and a CE plaque for category A (unlimited ocean voyages).

Underwater hull finish and loose equipment

The underwater hull is treated with two coats of epoxi primer plus two applications of antifouling.

- 4 Fenders

- 4 Mooring lines

- Flag staff

- Mainsail and furling genoajib in coded sail bags

- Two winch handles

- Two fire extinguishers

Modifications reserved.

Chosen extra equipment may affect this standard specification.

Drawings are for orientation only. Measurements are not to be taken from these.

Drawings may show options at additional cost.

Standardbeschreibung, Deutsch

Rumpf und Deck

Gelcoat Farbe: weiß. Laminataufbau Rumpf: Iso-Gelcoat, Vinylester Sperrschicht, Polyester Laminat. Glasfasern im Handauflegeverfahren, isoliert gegen Hitze und Kälte. Integrierte Scheuerleiste mit Messingschiene. Blauer Dekorstreifen im Gelcoat. Stabile Bodenverstärkung. Tiefe Bilge. Die Yacht hat einen angebolzten Bleikiel, der mit stabilen Edelstahlbolzen befestigt ist. Das Deck, der Kajütaufbau und das Cockpit sind in Sandwichlaminat ausgeführt und sind mit dem Rumpf zusammenlaminiert, so dass alles eine Einheit wird. Cockpitlänge 2,83 m

Deck und Decksbeschläge

Integrierte Badeplattform mit faltbarer Leiter. Fußreling, Handläufe, Cockpitsitze, Cockpitboden, Cockpitsüll und Badeplattform sind mit hochwertigem Teakholz belegt. Stabile Edelstahlklampen am Bug und am Heck. Springklampen und Beschläge für Gennakerblöcke auf der Fußreling. Vier Decksluken mit ungetönten Scheiben. Insgesamt sechs Kajütfenster zum Öffnen. Die Nasszelle hat eine Decks Luke zum Öffnen und ein Kajütfenster zum Öffnen. Die Achterkabine hat ein zu öffnendes Fenster. Seereeling, Bug- und Heckkorb in VA. Zwei Lewmar 40 EVO selbstholende, verchromte Schotwinschen. Zwei Lewmar 30 EVO verchromte Fallwinschen. Windschutzscheibe mit Handlauf und Sprayhood; die mittlere Scheibe zum Öffnen. Gut ablesbarer Kompass in der Instrumententafel über dem Niedergang. Vorsegel Holepunkte vom Cockpit aus leinenverstellbar. Edelstahl Ruderachse mit zwei selbstausrichtenden Lagern für Sicherheit und jederzeit feinfühlige Bedienung. Pinnen Steuerung. Zwei selbstschließende Lüfter auf dem Kajütdach. Ankerkasten mit Platz für Kette und Fender. Integrierter Bugsprit. Decksabläufe, die Streifen am Rumpf verhindern. Platz für zwei 3 Kg Gasflaschen.

Mast und Segel

Fraktionales Seldén Rigg mit starkem Achterstagspanner mit Uersetzung 1:32 zum Masttrimm. Seldén Furlex TD unter Deck Vorsegel Rolloreffanlage. Zwei Salinge. Windex auf dem Masttopp. Großsegel und Genuafock in Offshorequalität von Elvström Sails, Dänemark. Großsegel Persenning. Fallen und Trimmleinen ins Cockpit umgelenkt auf acht Spinlock Fallenstopper. Einleinen Reffsystem mit Cockpitbedienung. Seldén Rodkick fester Baumniederholer. Großbaum mit zwei Reffleinen und Unterliekstrecker. LED Decksbeleuchtung im Mast. Integrierte LED Navigationslichter nach DHL.

Inneneinrichtung

Innenausbau in hoher Qualität aus Khaya Mahagoni, seidenmatt mit hochwertigem Lack lackiert. Bündig montierte Schranktüren mit unsichtbaren Scharnieren und integrierten Endanschlügen.

Gut positionierte Beleuchtung. Kein sichtbares GFK. Hochwertige Polsterung in 12 cm zwei Lagen Sandwich-Schaumstoff für mehr Komfort. Gardinen vor den Decksluken und Kajütfenstern. Fußboden aus echtem Mahagoni mit eingelegten hellen Streifen, Lackiert. Inspektionsluken im Boden für Seeventile, Loggeber, Bilge, etc.

Salon

Zwei Sofas, beide 200 cm lang. Schränke über den Sofas und teilweise unter dem L-Sofa. Stabiler Salontisch. Helle Deckenbekleidung, akzentuiert mit integrierten Mahagonileisten. Drei zu öffnende Kajütfenster im Bereich Salon/Pantry. Stehhöhe 191 cm.

Pantry

Solide Kompositstein Arbeitsplatte mit umlaufender Schlingerleiste aus Mahagoni. Kocher/Backofen mit elektrischer Zündung. Extra tiefe Doppelspüle. Viel Stauraum. Schneidebrett, Schubladen und Mülleimer. Kühlbox mit elektrischem Danfoss Kompressor. Fenster zum Öffnen.

Bugkabine

Großzügiges Doppelbett, 207 cm lang. 198 cm Breite am Kopf- und 62 cm am Fußende. Beidseitig Schapps über dem Bett, sowie viel Stauraum darunter (keine Tanks). Zwei große Hängeschränke, zwei Ablageflächen und diverse Schapps. Zu öffnende Kajütfenster und ein Decks luk über dem Bett. Tür zum Salon.

Achterkabine

Doppelbett 200 cm lang. Breite 173 cm am Kopf- und 142 cm am Fußende. Großer Hängeschränk. Schapps über dem Bett und Stauraum darunter. Tür zum Salon. Zu öffnendes Kajütfenster für gute Belüftung.

Nasszelle

Alle Flächen und Einbauten in mattweißem Resopal. Wasserdichte Duschwanne mit Teakgrätung. Robuste Handpumptoilette. Fäkalientank mit Gefälleentleerung, sowie Decksabsaugung. Kompositstein Waschtisch, Stauraum darüber und darunter. Großer Spiegel. Fenster und Decks Luke zu öffnen für gute Entlüftung. Die Decks Luke in Milchglas undurchsichtig aber lichtdurchlässig.

Motor, Elektroinstallation und Tanks

3 Zylinder Volvo Penta D1-30, 21 kW/28,4 PS bei Kurbelwelle. Dieselmotor mit Saildrive und zweiblatt Faltpropeller, sorgfältig Geräuschisoliert. Alle Komponenten leicht erreichbar. Zweikreis küh lung. Motorstundenzähler. 12 V 62 Ah Starterbatterie. 240 Ah Flatplate Servicebatterien. Lichtmaschine mit 115A Leistung. Schaltpanel mit Anzeigen für Wasser-, Dieseltank und Batteriespannung, sowie automatische Sicherungen. Sorgfältig

ausgewählte Positionen für die Innenbeleuchtung. 12 V Steckdosen am Schaltpanel innen und im Cockpit beim Schiebeluk. Navigationsbeleuchtung in LED Ausführung. Dieseltank 188 Liter unter dem Stb. Salonsofa.

Wasser

Frischwasser Druckanlage mit 8 Liter Expansionstank für Kaltwasser. Wassertank 277 Liter, platziert in einem Teil des Bb. Salonsofas. Handlenzpumpe und elektrische Notlenzpumpe.

Instrumente

Über Schiebeluk: Raymarine i50 Tridata Instrument mit Anzeigen für Geschwindigkeit, Tiefe und Wassertemperatur. Magnetkompass. Im Cockpitsüll: Motorpanel mit Drehzahlmesser und Motorstundenzähler. Tankanzeigen für Wasser und Diesel im Schaltpanel innen.

Ventilation

4 bündig ins Deck integrierte Skylights und sieben Kajütfenster, Belüftungsgitter im Steckschott, zwei selbstschließende Decksbelüfter über dem Salon. Alle Schränke im Innenraum mit Belüftungen.

Zertifizierung

Die Yacht ist CE-Zertifiziert vom DNV-GL (Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd) und wird mit CE-Zertifikat und CE-Plakette Kategorie A (unbegrenztes Ozeansegeln) ausgeliefert.

Unterwasserschiff

Das Unterwasserschiff ist mit zwei Lagen Epoxisperrprimer und zwei Lagen Antifouling behandelt.

Lose Ausrüstung

- 4 Fender

- 4 Festmacher

- Flaggenstock

- Großsegel und Vorsegel in Segelsäcken

- Zwei Winskurbeln

- Zwei Feuerlöscher

Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind nur zur Orientierung, nicht für Massentnahme geeignet und zeigen teilweise Extraausrüstung.

Standardbeskrivning, svenska

Skrov och däck

Gelcoatfärg: vit. Laminatuppbbyggnad: iso-gelcoat och ett vinyles-terbaserat barriärskikt, polyesterlaminat, isolering mot kyla och värme med Divinycell, vilket är slutna PVC-celler som ej suger vatten. Innerlaminat. Handuppläggning. Kölparti i homogent lami-nat. Integrerad avvisarlist med mässingsskena. Blått dekorfält i gelcoat ovanför avvisarlisten. Kraftig bottenstock längs och tvärs båten. Djupt kölsvin. Kölen är i bly med bulb och är bultad med kraftiga syrafasta kölbultar på ett rejält kölsvin. Även däck och överbyggnad är isolerade. Skrov och däck är ihoplaminerade till en enhet som är vridstyv och inte kan läcka. Sittbrunnslängd 2,83 m.

Däck och däcksbeslag

Integrerat badplattformssteg akter om rorsman med steg ned till vattnet och fällbar badstege. Fotlist, handräcken, sittytor i sit-tbrunnen, sittbrunnsdurk, sittbrunnssarg och badplattform i teak av hög kvalitet. Kraftiga rostfria förtöjningsknar i för, akter och springknar midskepps. Beslag på fotlist för gennakerblock. Fyra skylights med klart glas, utom till toalettutrymmet som har mjölkfärgat glas för att släppa in ljus men förhindrar ovälkomna blickar. Totalt sex öppningsbara fönster. Toalettutrymmet har en öppningsbar taklucka och en öppningsbar sidoruta. Akterkabinen har en öppningsbar rut. För- och akterpulpit med mantåg. Två Lewmar 40 EVO selftailingvinschar i krom. Två Lewmar 30 EVO krom fallvinschar. Vindruta med sidohandtag, öppningsbar mittdel och sprayhood. Kompass i instrumentbrädan ovanför skjutluckan. Skotpunkter för försegel steglöst ställbara från sittbrunnen. Ros-tfria roderaxlar med dubbla självjusterande roderlager till bägge rodren. Detta ger säkerhet och låg friktion. Rorkultsstyrning. Två självstängande ventilatorer med inbyggda pingpongbollar. Ankarbox i fören med plats för fendrar på kätting. Integrerat bogspröt. Döcksdräneringar som mynnar ut nära vattenlinjen för att undvika smutsränder på skrovsidorna. Förvaringsfack för gas med plats för upp till två trekilos flaskor.

Mast, rigg och segel

Fraktionsrigg från Seldén Mast med kraftig akterstagssträckare med utväxling 1: 24. Försegelrulle Seldén Furlex TD ned under-däcksrulle. Dubbla spridare. Windex på masttoppen. Storsegel och genuafock i Offshore-utförande från Elvström Sails i Danmark. Storsegelpresenning. Fall och kontrollinor neddragna till sittbrunn till 8 st Spinlock fallavlastare. Single-line-revning med två rev till sittbrunnen. Seldén Rodkick. Storbom med uthal. LED däcksbelysning på masten. Internationella navigationslanternor i LED.

Inredning

Omsorgsfulla snickerier i khaya-mahogny, lackad med tålig halvmatt inredningslack. Flushmonterade luckor med osynliga gångjärn och inbyggda ändstoppare. Välpositionerad belysning. Högvärdiga båtdynor med 12 cm sandwichskum i två olika den-

siteter för hög komfort. Gardiner för skylights och sidofönster. Durk i äkta mahogny, lackerad, med ljusa dekorinlägg. Inspektionsluck-or för lätt åtkomst till skrovgenomföringar, loggivare, kölsvin etc.

Salong

Två salongssoffor, L-formad bb och rak sb, vardera 2,00 m. För-varingsutrymmen över sofforna och delvis under L-soffan. Stadigt salongsbord med fällbara klaffar. Vit takklädnad, accentuerad med mahognynlägg. Två öppningsbara skylights i salongen. Ståhöjd 1,91 m.

Pentry

Arbetsyta I sold kompositsten med slingerlister i lamellimmad ma-hogny. Spis med ugn, tändning per knapptryck utan tändstickor. Två extra djupa diskhoar. Bra med stuvutrymmen, skärbräda, rullagrade draglådor samt skräpkorg. Välisolerad kylbox från Isotherm med nätkorgar och elektrisk kompressor. Öppningsbart fönster i pentryt. På motsatt sida byrå med säkringspanel.

Förpik

Väl tilltagen dubbelkoj, 2,04 m lång och 198 cm som bredest. Fotända 62 cm. Två garderober, två byråer och diverse skåp. Stuvutrymme över och under kojerna (ingen tank). Öppningsbara sidofönster och öppningsbar däckslucka över kojen, alla i klarglas med gardiner. Dörr mot salongen.

Akterkabin

Bekväm 2,00 m lång dubbelkoj, 173 cm som bredest. Fotända 142 cm. Väl tilltagen garderob. Stuvutrymmen över och under kojen. Dörr mot salongen. Öppningsbart fönster för god ventilation.

Toalettutrymme

Skott och skåp i vita laminat. Omsorgsfullt tätad duschbalja med teaktrall. Robust manuell toalett med porslinsskål. Hålltank, tömn-ingsbar till havet eller genom däckutsugsbeslag. Avställningsyta och ho i tålig kompositsten. Stuvutrymmen över och under. Stor spegel. Öppningsbart fönster samt öppningsbar däckslucka. Däcksluckan har mjölkfärgat glas, för att släppa in ljus men förhindra ovälkomna blickar.

Motor, el och bränsle

3-cylindrig marinmotor Volvo Penta D1-30 med s-drev och tvåbladig foldingpropeller i brons. Noggrant isolerat och lät-tillgängligt maskinrum. Färskvattenkyld motor. Motortimräknare och varvräknare. 12 v startbatteri 62 Ah endast för motorstart. Servicebatterier 240 Ah 12 v flat plate djupurladdningsbar typ. Laddning av batterier från 115 A generator på motorn. Invändig säkringspanel med voltmeter, bränsle- och färskvattenmätare. Strömbrytare på strategiska ställen. 12 v uttag vid byrån i sa-longen och i sittbrunnen över skjutluckan. Internationella LED navigationsljus. Bränslekapacitet 188 liter under sb salongssoffa. Bränsletanken har djupt beläget dykrör så man kan pumpa ut ev

smuts eller vatten ur dieseltanken.

Färskvatten

Tryckvattensystem för färskvattnet med ett åttaliters tryckutjöm-ningskär! för att avlasta tryckvattenpumpen. Färskvattentank på 277 liter under del av sb salongssoffa. Manuell länsump samt en elektrisk dränkbar nödlänsump.

Instrument

Raymarine i50 Tridata med Triducer för båtfart, ekolod och vatten-temperatur. Magnetkompass. Motorpanel med varvräknare och timräknare. Tankmätare för bränsle och färskvatten vid byrån I salongen.

Ventilation

Fyra öppningsbara flushmonterade skylightluckor, sju öppnings-bara sidofönster, ventilation I nedgångsstickskottet, två automa-tiska ventilatorer med pingpongbollar. Ventilerade skåp invändigt.

Certifiering

Båten är CE-godkänd av DNV GL (Det Norske Veritas - Germa-nischer Lloyd) och levereras med ett CE-certifikat för kategori A, obegränsad oceansegling.

Bottenbehandling och lös utrustning

Båten är benadlad med två lager epoxiprimer och två lager bot-tenfärg.

- 4 fendrar

- 4 förtöjningslinor


- Flaggekäpp

- Storsegel och genuafock för rulle och märkta segelsäckar

- Två vinschhandtag

- Två brandsläckare

Ändringar förbehållna. Beskrivningen avser standardutförandet. Val av extrautrustning kan påverka fakta i denna beskrivning. Ritningarna är endast för orientering. Mått skall ej tas från dessa. Ritningarna visar delvis extrautrustning.



Hallberg-Rassy 340

Main datas:


Designer	Germán Frers	
Hull length	10.36 m 34' 0"	
Maximum length	10.95 m 35' 11"	
Waterline at rest	10.10 m 33' 2"	
Beam	3.47 m 11' 5"	
Draft, empty load	1.90 m* 6' 2" *	
Displacement, empty standard boat	5.98 t	13 145 lbs
Lead keel	2.3 t	5 070 lbs
Sail area with working jib	63.7 m²	685 ft²
Optional optimized sail area	65.5 m²	705 ft²
Engine, Volvo Penta	D1-30	
Number of cylinders	3	
Power at crank shaft	21 kW / 29 HP	
Fresh water, appx.	277 l	74 US gal.
Diesel, appx.	188 l	50 US gal.
Holding tank, appx.	85 l	23 US gal.
Mast over water, ex Windex	16.42 m 53' 11"	

**Also available as a shallow draught version upon request*

www.hallberg-rassy.com

www.facebook.com/hallbergassy

www.instagram.com/hallbergassy



SPARE PARTS: HALLBERG-RASSY PARTS AB, HALLBERG-RASSYVÄGEN 2, SE-474 31 ELLÖS, SWEDEN. TEL +46-(0) 304 549 90. info@hr-parts.com www.hr-parts.com **ARGENTINA:** JOSÉ FRERS, RUBEN DARIO 3447 (1646) VICTORIA P.B.A. TEL +54-11 47 45 05 37. jfrers@josefrers.com **BULGARIA:** FININVEST LTD., BOGORIDY St No 59, BG-8000 BOURGAS. TEL +359 (0)56 845 107 fininv@bs.spnet.net **CHILE:** MARES CHILE, NUEVA COSTANERA 3840 OFFICE 01 SANTIAGO, TEL +56 2 2263 1000 info@mareschile.cl **CHINA:** SHANGHAI SAILINGLIFE CLUB Co., LTD., SHANGHAI YUSHEN INTERNATIONAL TRADE Co., LTD., ROOM 112, H DONG, No. 689 GUANGHUA Rd., MINHANG DISTRICT, SHANGHAI 201108 TEL +86-21-64059167 MOBILE +86 186 21 80 63 63, +86-13671890890 EMAIL info@sailinglife.com.cn **CROATIA, SERBIA, SLOVENIA, BOSNIA AND HERCEGOVINA, MACEDONIA AND MONTENEGRO:** MORE OCEAN D.O.O., SMİČKLAŠOVA 19, HR-10 000 ZAGREB, CROATIA marko@moreocean.hr TEL +385 1 5509501 **DENMARK:** DIRECTLY FROM THE YARD IN SWEDEN. **FINLAND:** OY HELLMAN YACHTS AB, TAM-

MISTONTIE 256, FIN-20900 TURKU TEL +358 (0)2 2581 600 lassi.hellman@hellmarin.fi **FRANCE:** LJB MARINE, GALERIE MARCHANDE DES MINIMES, 46 AVENUE DU LAZARET, FR-17000 LA ROCHELLE. TEL +33 5 46 52 19 52. info@ljb-marine.com **GERMANY:** HALLBERG-RASSY DEUTSCHLAND GMBH, AN DER WIEK 7-15, DE-23730 NEUSTADT. info@hallberg-rassy.de TEL 04561-55 86 48. **HOLLAND:** NOVA YACHTING INT. BV, JACHTHAVEN BRUINISSE, JACHTHAVENWEG 72,, NL-4311 NC BRUINISSE. TEL +31-111-48 18 10. info@nova-yachting.nl **ITALY:** MARINE LIONS YACHTING SRL, VIA SALENTO 12, IT-00162 ROMA. TEL 06-44 23 75 37. info@hallberg-rassy.it **JAPAN:** KAIWO Co., LTD, 4-3 SHIRAHO, KANAZAWA-KU, YOKOHAMA, 236-0007 TEL: 81-45-773-0685 info@kaiwo.com **MALTA:** YACHTING PARTNERS MALTA LTD., SHAWN SPITERI DUCA, 183/4 MARINA STREET, PIETA PTA 9042 TEL: +356 21252727 shawn@ypm.com.mt **NORWAY:** NORMARITIME AS, OLE PETTER POLLEN, MARTIN LINGESVEI 25, NO-1364 FORNEBU. TEL +47-91 77 14 51 post@normaritime.no **RUSSIA:** JONACOR MARINE, PESOCHNAYA

NAB.18, RU-197022 St. PETERSBURG TEL: +7 (812) 702 47 70 dmitry.samoylov@jonacor-marine.ru **SWITZERLAND:** BOOTSWERFT ROLF MÜLLER AG, BOTTIGHOFEN, CH-8574 LENGWIL. TEL 071-688 41 41. **TURKEY:** PRIENE TURIZM YATCILIK SAN. VE TIC. LTD. STI., MR E GALIP KAYNAR, CEMILTOPUZLU CAD. 104 A/16-17 B BLOK, RAGIP PASA KORUSU TR-34728 CADDEBOSTAN, ISTANBUL TEL +90 216 4677100 galipkaynar@arti-d.com **UK:** TRANSWORLD YACHTS SAILING LTD., HAMBLE POINT MARINA, SCHOOL LANE, HAMBLE, SOUTHAMPTON SO31 4NB TEL 023-80 45 40 00 enq@transworld-yachts.co.uk **USA, CT:** Eastland Yachts Inc., 33 Pratt Street, Essex, CT 06426. Tel 860-767-8224. eyi@eastlandyachts.com **USA, MD:** FREE STATE YACHTS INC., HERRINGTON HARBOUR MARINA NORTH, P O Box 220, DEALE, MARYLAND 20751, TEL: 410-867-9022, 800-871-1333. sales@freestateyachts.com **USA, WA:** SWIFTSURE YACHTS, 2500 WESTLAKE AVE. N., SUITE F, SEATTLE WA 98109 TEL 206 378 1110 info@swiftsureyachts.com



Hallberg-Rassy

HALLBERG-RASSY VARVS AB, HALLBERG-RASSYVÄGEN 1, SE-474 31 ELLÖS, SWEDEN. TEL +46-304-54 800
www.hallberg-rassy.com www.facebook.com/hallberg-rassy www.instagram.com/hallberg-rassy